



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M580
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione
Compatibilità prodotto	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
Concetto	Transparent Ready

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	3 Ethernet, tipo connettore: RJ45, intervallo di trasmissione: 10/100/1000 Mbps, modalità di trasmissione: doppino a doppia schermatura
Server web	Avanzato
Mezzo supporto trasmissione	Ethernet backplane
Servizio di comunicazione	Gestione ampiezza di banda Server FDR Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging Interruttore 4 porte incorporato Supporto RSTP IP forwarding
Servizi rete	FactoryCast configurabile
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Uso memoria	Salvataggio applicazione Activating the advanced web server
Alimentazione	Alimentazione interna tramite rack
Trattamento di protezione	TC
Marcatura	CE
Formato del modulo	Standard
Assorbimento di corrente	1800 mA a 3,3 V CC
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Segnalazione locale	1 LED (verde)processore in funzione (RUN): 1 LED (rosso)guasto del processore o del sistema (ERR): 1 LED (verde/rosso)ETH MS (Ethernet port configuration status): 1 LED (verde/rosso)Eth NS (Ethernet network status): 1 LED (verde/rosso)Eth NS1 (Ethernet network status): 1 LED (verde/rosso)Eth NS2 (Ethernet network status):

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,0 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	256,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,062 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------